



## Desengordurante. Motores e carroçarias.

**Propriedades:**

Elimina gordura e sujidade queimada. Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos. Grande eficácia e acção desengordurante.

**Modo de utilização:**

Dosear 10-20 % de produto em água. Aplicar a solução limpadora do modo habitual. Deixar actuar 2-3 minutos. Lavar com água à pressão. Evitar que o produto seque sobre a superfície antes de lavar. O doseamento e tempo de contacto dependem do estado da superfície.



Formatos de  
venda:


5-25 l

**Aplicações:****Indicado para:**

Lavagem com máquina de pressão.

**Estabelecimentos:**

Instalações de lavagem de veículos .

**Dose:**

Motores e mecanismos



100-200 ml/l



Veículos industriais



100-200 ml/l



Pavimento institucional



2-5 ml/l

**Composição qualitativa:**

Tensoactivos. Sequestrantes. Sais inorgânicos. Água.

**Registos:**

Fabricado na U.E.

**Propriedades físicas e químicas:**

<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente
<b>Cor:</b>	Âmbar
<b>Odor:</b>	Característico
<b>Densidade:</b>	1,13+-0,01
<b>pH:</b>	13

**Acreditações:**